

ДЕТАЛІ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ФЛАГШТОКІВ

6-12 м



ГАЙКА ДЛЯ КРИПЛЕННЯ ПЛИТИ (6)



КОНТРГАЙКА (6)



ШАЙБА (6)




ГАЙКА ДЛЯ ШАРНІРНИЙ БОЛТ КРИПЛЕННЯ БОЛТА (1)



ЦОКОЛЬ (1)
САМОНАРІЗНИЙ ШУРУП (3)




НАВЕРШЯ (1)



КНЕХТ (1) БОЛТ КРИПЛЕННЯ (2)



КАРАБІН (2)



МОТУЗКА (ФАЛ) (1)




ПЛИТА ОПОРНА (1)



ШПИЛЬКА РІЗЬБОВА (3)

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА БЕЗПЕКИ (ISS)



ГРУЗИК(1) КІЛЬЦЕ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ (1)



СТОПОР (1)



КЛЮЧІ (2)
(тільки для ISS)
(тільки для ISS exclusive)

ДОГЛЯД ЗА ФЛАГШТОКОМ ФОРМЕНТА

Перевірти, що верхні гайки затягнуті і переконайтесь, що фал в хорошому стані.

При необхідності, мити флагшток гарячою водою з милом. Для поліровки використовувати воскову пасту для автомобілів.

ВАЖЛИВО: При вертикальному пропорі з внутрішньою фал-системою, треба використовувати пластикові хомути (рекомендується один на метр)




ЛАКОР
ВИРОБНИЦТВО РЕКЛАМИ

Офіційний представник ТМ Formenta в Україні

58, вул. Липинського, Львів, Україна


тел.: +38 (032) 243 5353 | факс: +38 (032) 242 4544

lakor@lakor.com.ua | www.prapor.lviv.ua



formenta

1 ФУНДАМЕНТ



ПІДГОТОВКА ЯМИ

- Викопати яму потрібної глибини згідно таблиці. Якщо ґрунт м'який/рихлий чи піщаний – діаметр ями необхідно збільшити.
- Заповнити дно ями на 5 см щебенем.

РОЗМІРИ ЯМИ




ФЛАГШТОК	5-6 м	8 м	9 м	10 м	12 м
Діаметр (см)	35	35	40	45	45
Глибина (см)	90	90	100	120	120

* Рекомендована глибина ями для ґрунту при нормальному умовах

МОНТАЖ

- За допомогою контргайок (С) зафіксуйте анкерні стержні (А) на несучій плиті (В) таким чином, щоб стержні були видимими над верхньою (шарнірною) частиною плити.
- Коли всі елементи надійно зафіковані, заливте яму бетонним розчином.
- Втисніть конструкцію (плиту зі стержнями) в бетон. Шарнірна частина повинна залишатись видимою, для цього – притримайте її за допомогою дерев'яної планки. Перевірте горизонтальність встановлення за допомогою рівня.

ЗАЛИШАЄМО БЕТОН ЗАСТИГАТИ



ВАЖЛИВО!!! Шарнірне кріплення має бути орієнтоване в тому напрямку, в якому можна опустити флагшток на землю. І в жодному разі не в бік фасаду, бо інакше Ви не зможете опустити флагшток в горизонтальне положення. На це потрібно звернути увагу, перш ніж приступити до бетонування.


2 НАВЕРШЯ І ФАЛ

- З'єднайте навершя з цоколем (В). Надійно прикріпіть навершя з цоколем до верхівки флагштоку шурупами (С).
- Закріпіть за допомогою болтів кнект (Е) до мачти флагштоку. Для цього на мачті вже є відповідні отвори з внутрішньою різьбою.
- Пропустіть мотузку (А) для підняття та спуску прапору через горизонтальний отвір в наверші та закріпіть обидва кінці на кнекті.
- Якщо на прапорі є карабіни – прив'яжіть мотузку для кріплення прапору безпосередньо до них.
- Для ISS, грузик (D) прикріплений до одного кінця фалу і ковзає зовні флагштоку. Перед грузиком використати стопор.

Коли прапор не прикріплений до флагштоку, перевірайтесь, що грузик знаходитьться у верхній точці флагштоку.

ЗОВНІШНІЙ ФАЛ

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ISS



3 МОНТАЖ ФЛАГШТОКА

- Коли бетон застиг, можна приступати до монтажу флагштоку. З'єднайте основу мачти з плитою, попередньо закріпленою у фундаменті (відповідно до малюнку). Піднімайте мачту флагштоку.
- Піднявши мачту флагштоку, встановіть її строго вертикально. Затягніть гайки. Через кілька тижнів перевірте чи верхні гайки затягнуті і затягніть при потребі.

